

			含酸素系炭化水素 MEK エムイーケー	脂肪族系炭化水素		芳香族炭化水素	
				T-SOL™3040 FLUID ティーソル3040	T-SOL™AN45 FLUID ティーソルAN45	T-SOL™100 FLUID ティーソル100	T-SOL™150 FLUID ティーソル150
蒸留範囲	初留点	°C	79	159	158	162	184
	乾点	°C	80	187	187	179	209
引火点		°C	<0	45	44	47	69
密度@15°C		kg/dm ³	-	0.783	0.795	0.880	0.890
密度@20°C、比重@20°C		kg/dm ³	0.805	-	-	-	-
粘度@25°C		mPa-s	0.39	-	-	-	-
動粘度@25°C		mm ² /s	-	1.12	1.07	0.89	1.22
水分		wt%	0.01	-	-	-	-
アルコール含有量		wt%	0.15	-	-	-	-
遊離酸(酢酸として)		wt%	0.002	-	-	-	-
純度		wt%	99.8	-	-	-	-
蒸発速度		酢酸ブチル=100	609	15	16	24	6
アニリン点混合		°C	-	52	42	14 [^]	16 [^]
芳香族含有量		wt%	-	24	27	>99	>99
色相(Pt-Co)			5	-	-	-	-
色相セイボルトASTM			-	+30	+30	+30	+30
臭素価		mg/100g	-	33	25	53	30
表面張力@25°C		mN/m	-	24	25	29	30
屈折率@20°C			1.379	1.438	1.446	1.500	1.512
許容濃度OEL(ACGIH-TWA)		ppm	200	-	-	-	-
許容濃度OEL(RCP-TWA)		mg/m ³	-	350	250	100	10
CAS番号			78-93-3	64742-82-1	64742-82-1 64742-95-6	64742-95-6	64742-94-5